

BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING FOR SMÅROMSOVN

K3T og K3TK

Installasjon:

1. Før tilkobling av ovnen, påse at merkespenningen på ovnen er i overensstemmelse med nettspenningen på stedet der ovnen monteres. Fast tilkobling må kun utføres av autorisert installatør. Installasjon av ovnen skal kun skje i henhold til leverandøren og montasjeanvisning.
2. Ovnene er kun beregnet for fast, horisontal montasje på vegg.
Minsteavstander til nærmeste brennbare bygningsdel:
 - over ovnen 150 mm
 - under ovnen 50 mm
 - sideveis 50 mm
3. Denne ovnen skal kun brukes i rom den er godkjent for. Ved bruk i andre rom fraskriver Beha seg alt ansvar.

Bruk:

1. Ovnene må ikke tildekkes. Før rengjøring av ovnen, se til at støpselet er frakoblet stikkkontakten. Ved rengjøringen skal kluten være lett fuktet.
2. Innstillingen AV/PÅ bryter: I stillingen 0 er ovnen avslått og i stilling 1 er den påslått.
3. Innstilling av termostat: Justering av termostaten gjøres med rattet på ovnens høyre side. Innstillingsmulighetene er gradert fra minimum 5°C til maksimum 30°C. Ved å innstille rattet i minimumsfunksjonen vil ovnen holde en temperatur på ca. 5°C.
4. En innebygger sikring i ovnen kobler ut ovnens element ved hel eller delvis tildekking. Fjernes tildekkingsobjektet kobler ovnen automatisk inn igjen.

