

Beha BK 6234 K

Gulvkomfyr med keramisk topp

Egenskaper

- Påsatt ledning og 25 A støpsel
- Kabellengde: 120cm
- Gulvkomfyr
- Barnesikret dør
- Kokesonene styres med brytere i front på stekeovn
- Energiklasse A
- 3-lags glass
- 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- Enkel stekeovnsbelysning
- ETC emalje
- Kald front: maks 50°C
- Farge hvit
- Mekanisk termostat: 50-270 °C
- Ovnsvolum 69 liter
- Restvarmeindikator
- Funksjoner stekeovn:
 - Lys
 - Tining
 - Gratineringsfunksjon
 - Grill
 - Omluft
 - Over- og undervarme
 - Pizzafunksjon
 - Supergrill
 - Varmluft

Beskrivelse av gulvkomfyr BK 6234 K

Komfyren er påsatt ledning og 25 A støpsel. Den keramiske toppen betjenes fra bryterpanelet på stekeovnen og har restvarmeindikator for alle fire kokesonene.

Sokkelen kan fjernes dersom man ønsker høyde under 90cm. Minimum høyde er 85cm.

Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring, tre-lags glass og de to indre glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

Komfyren har gryteskuff med stålfront i bunnen av komfyren.

Komfyren levers i hvit farge.

Beskrivelse av stekefunksjoner

Over- og undervarme: Ytre elementet oppe og under elementet (2300W)

Over- og undervarmefunksjonen er den tradisjonelle stekeovnsfunksjonen, som vi bruker til mindre porsjoner med tradisjonelt bakverk samt til steking av kjøtt.

Supergrill: Indre og ytre elementet oppe (2500W)

Hele grillelementet blir varmt. For grilling av større porsjoner. Grillfunksjon benyttes til steking over kortere tid med døren lukket i noen minutter under konstant overvåking!

Minigrill: Indre elementet oppe (1400W)

Grillfunksjon benyttes til steking over kortere tid med døren lukket. F. eks. noen minutter (under konstant overvåking) for å få sprø svor på ribba.

Omluft: Over- og undervarme og vifte (2300W)

Ovnen blir fort varm. Spesielt godt egnet til kjøtt, fisk og grønnsaker, helst i ildfast keramikkform. Godt egnet også for steking av tørre småkaker o.l.

Gratineringsfunksjon: Super grill og vifte (2600W)

Gratineringsfunksjon (også kalt turbogrill) gir på samme måte som grillen muligheter for variasjon ved steking av matretter. Gratineringen brukes til å sette ekstra brunfarge på matretten, eller til hurtig oppvarming.

Pizzafunksjon: Varmluftselementet, underelementet og vifte (3100W)

Pizzafunksjonen sikrer deg lekre pizzaer med sprø bunn ved at varmluftselementet, viften og undervarmen koples inn samtidig, når du velger pizzafunksjonen. Imponer dine venner eller din familie med en lekker pizza til kveldskosen.

Varmluft: Varmluftselementet og vifte (2000W)

Varmluftsfunksjonen brukes spesielt ved baking av gjærbakst og brød i form. Varmluftsfunksjonen er i tillegg godt egnet til tilberedning av kjøtt, i det steking ved lavere temperaturer gir et saftig stekeresultat.

Tining: Kun vifte (50W)

Funksjon for raskt å tine opp frossen mat. Sett maten på rist på rille 2 og stor langpanne på rille 1, denne vil samle opp eventuelt vann ved tining.

Lys

Lyset i stekeovnen står på (f.eks. under rengjøring) uten at det er varme i ovnen.

Vareinformasjon

Navn	Effekt	Vare nr.	El.nr.	Nobb nr.	GTIN
BK 6234 K Hvit	9600W	626334	5399996	48769382	7026576262348

Teknisk informasjon gulvkomfyr BK 6234 K

Produkt		BK 6234 K	
Fargevalg		Hvit	
Strømtilførsel		230 V, 25 A	
Strømkabel	Lengde	120 cm	
	Støpsel	25 A	
Maks belastning		9600 W	
Vekt		49 kg	
Mål	Utvendige mål (B x D cm)	60 x 60	
	Alternative høyder (cm)	85 - 90	
	Dybde med åpen dør (cm)	106	
	Stekeovn netto (B x H x D cm) netto	46,5 x 33,5 x 39	
	Gryteskuff	14 / 37 liter	
	Ovnsvolum	69 liter	
Kokeplater / kokesoner	Antall/type	4 (keramiske)	
	Antall kokesteder med 6 trinns regulering ⁴	4	
	Kokeeffekt	6500 W	
	Kokeplate/kokesone diameter/effekt	14,5 cm - 1200 W	
		14,5 cm - 1200 W	
		18 cm - 1800 W	
21 cm - 2300 W			
Temperatursikring kokeplater	Ja		
Stekeovn	Stekefunksjoner	Antall stekefunksjoner	7
		Omluft	2300 W
		Over/under varme	2300 W
		Overvarme	
		Undervarme	
		Gratineringsfunksjon	2600 W
		Grill	1400 W
		Supergrill	2600 W
		Varmluft	2000 W
		Pizzafunksjon	3100 W
		Kald vifte	50 W
		Varsellamper for stekeovn	Ja
	Tilbehør	Flat rist	1
		Stekebrett	2
		Langpanne	1
	Stekeovnsthermostat		Mekanisk
	Termostaten arbeidsområde		50 - 270°C
	Emaljetype stekeovn		ETC emalje
	Lyspære		1 x 25 W
	Dør	Kald front *	50°C
		Antall glass	3
		Avtagbare innerglass	Ja
		Barnesikret dør	Ja
Justeringsmuligheter		4 stillskruer /avtagbar sokkel	
Energiklasse (EN 5304)		A	